



# ダウンライト

**XND3536SV**DD9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格**59,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3880 lm)(27.8W)(139.5 lm/W)

(本体・NDN48312S+電源ユニット・NNK35002N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高143・重1.0kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合リニューアプレート(別売):埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)リニューアプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

