ダウンライト

XND3558SWDD9(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊨希望小売価格**63,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4040 lm)(27.8W)(145.3 lm/W)Ⓥ
(本体・NDN48501S+電源ユニット・NNK35002N DD9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ125・埋込高58・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ150用
NNN80004Z
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ125 / G購入 / 浅型 9H / 調光 ライコン別売 / 光源遮光角 15° / 45°