



# ダウンライト

## XND3561AN<sub>DD9</sub> (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **66,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3665 lm) (29.7W) (123.4 lm/W)

(本体・NDN44600A+電源ユニット・NNK35002N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高163・重1.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) LEDにはパルクがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



拡散

