ダウンライト
XND3561AVRY9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格**64,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3605 lm)(32.5W)(110.9 lm/W)Ⓥ
(本体・NDN44602A+電源ユニット・NNK35002N RY9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高163・重1.4kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)
斜天井用
拡散タイプ
取付可能天井傾斜角度10度～30度
調光範囲(約5%～100%)
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴φ150　調光 ライコン別売　拡散　G 購入