



## ダウンライト

XND3569WW LZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **50,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4015 lm) (29.1W) (137.9 lm/W) **L**

(本体・NDN48606W+電源ユニット・NNK35002N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高61・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

