# ダウンライト

**XND3588SL** LZ9 (100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

○希望小売価格**51,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3880 lm)(29.1W)(133.3 lm/W) L
(本体・NDN48803S+電源ユニット・NNK35002N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高67・重0.9kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200 | 期入 | 調光 ライコン別売 | 光束維持率 15% | 45° | 浅型 9H