



ダウンライト

XND5561ANRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格 **72,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5090 lm) (42.4W) (120.0 lm/W)

(本体・NDN64600A+電源ユニット・NNK55001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高188・重1.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリック
つや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約5%~100%)

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご
使用ください。**

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 直下近接限度30cm

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



拡散

