



ダウンライト

XND5561AWDD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **84,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5045 lm)(41.7W)(120.9 lm/W)

(本体・NDN64601A+電源ユニット・NNK55001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高188・重1.8kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度30cm

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散

