# ダウンライト

## XND5578SN LJ9 (100/200/242V)

昼白色(5000K)
Ra85

㊞希望小売価格**80,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5590 lm)(39.4W)(141.8 lm/W)L
(本体・NDN68700S+電源ユニット・NNK55001N LJ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ175・埋込高135・重1.0kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30㎝
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。