



ダウンライト

XND5589SNRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **73,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5475 lm)(40W)(136.8 lm/W) 

(本体・NDN68805S+電源ユニット・NNK55001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高138・重1.2kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx
NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS

／無線信号変換インターフェースNK51113

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

