



ダウンライト

XND7539SWLJ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **80,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7025 lm) (56.6W) (124.1 lm/W)

(本体・NDN88306S+電源ユニット・NNK75002N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高155・重1.3kg

仕様: 反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

