



ダウンライト


XND7566WLDD9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格 **88,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7395 lm) (56.3W) (131.3 lm/W) 

(本体・NDN88613W+電源ユニット・NNK75002N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高174・重1.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。**

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

