



# ダウンライト

## XND7568SNDD9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra85

◎希望小売価格 **86,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8090 lm) (56.3W) (143.6 lm/W) ㉞

(本体・NDN88600S+電源ユニット・NNK75002N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高140・重1.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合リニューアールプレート(別売): 埋込穴φ175用  
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用  
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

