



ダウンライト

XND7588SNLJ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

●希望小売価格 **70,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8070 lm) (56.6W) (142.5 lm/W) ●

(本体・NDN88800S+電源ユニット・NNK75002N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高146・重1.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

