ダウンライト

XND7597SW RY9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊗希望小売価格**86,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(8110 lm)(57W)(142.2 lm/W)Ⓥ
(本体・NDN88906S+電源ユニット・NNK75002N RY9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ250・埋込高153・重1.4kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴φ250 | G購入 | 調光 ライコン別売 | 光源遮光角15° | 80°