ダウンライト

XND9068SNLJ9（100/200/242V）

昼白色（5000K）
Ra85

㊫希望小売価格**122, 300**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（10275 lm）（68.8W）（149.3 lm/W）Ⓛ
（本体・NDN98600S+電源ユニット・NNK90002N LJ9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高140・重1.1kg

仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
光束維持時間60000時間（光束維持率80%）

備考：適合調光器（別売）：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
適合リニューアルプレート（別売）：埋込穴φ175用NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約1%～100%）
セパレートセルコン（A、AN、NTタイプ）との組み合わせ可能
注）調光する場合は適合調光器（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150
G 購入
調光 ライコン別売
光源遮光角 15°
45°