



ダウンライト

XND9069SNRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格 **95,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10315 lm)(70W)(147.3 lm/W)

(本体・NDN98605S+電源ユニット・NNK90002N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高140・重1.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx
NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101K・LS/無線
信号変換インターフェースNK51113

適合リニューアブルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

