



ダウンライト

XND9069WNDD9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

◎希望小売価格 **128,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10380 lm)(68.8W)(150.8 lm/W)

(本体・NDN98605W+電源ユニット・NNK90002N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高140・重1.2kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間60000時間(光束維持率80%)

備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

