




# ダウンライト

## XND9088SNRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra85

◎希望小売価格 **111,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10245 lm)(70W)(146.3 lm/W) 

(本体・NDN98800S+電源ユニット・NNK90002N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高146・重1.3kg

仕様：反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)

反射板(下部)：アルミ(銀色鏡面仕上)

枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：専用コントローラ(別売)：設定操作用タブレットEx  
NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS  
／無線信号変換インターフェースNK51113

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

