



# ダウンライト

## XND9098SVRY9 (100-242V)

温白色(3500K)  
Ra85

◎希望小売価格 **127,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10035 lm) (70W) (143.3 lm/W) ㊦

(本体・NDN98912S+電源ユニット・NNK90002N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ300・埋込高173・重2.0kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx  
NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線  
信号変換インターフェースNK51113

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

