



## 高天井ダウンライト XND9930GSKLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

○希望小売価格 **219,300**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13100 lm) (103.9W) (126.0 lm/W) **L**  
(本体・NDN97940SK LR9+枠・NNK00601W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ400・埋込高372・重7.4kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

ガード: 鋼線(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

落下防止ワイヤー付

備考: 適合オプション(別売): 傾斜天井用枠15度NK09915Z・  
傾斜天井用枠20度NK09920Z

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K  
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

拡散タイプ

調光範囲(約5%~100%)

●天井面取付専用

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

XND9930GS相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注) 直下近接限度50cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。

注) 器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。  
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、  
部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。  
継続使用はご遠慮ください。

注) 高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場  
合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使  
用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

