高天井ダウンライト
XND9931PS LR9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格**232,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(12980 lm)(106.7W)(121.6 lm/W)L
(本体・NDN97945S LR9+枠・NNK00602W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ400・埋込高372・重7.6kg
仕様:枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白つや消し)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
落下防止ワイヤー付
備考:適合オプション(別売):傾斜天井用枠15度NK09915Z・傾斜天井用枠20度NK09920Z
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161・NQ28841K+NQL10161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
拡散タイプ
調光範囲(約5%～100%)
●天井面取付専用
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
高天井ダウンライトXNDN9916PS相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度50cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)器具の取付周囲温度は-10～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
注)高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ400 | 調光 ライコン別売 | 80° | G 購入