



## 高天井ダウンライト XND9941GSKLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

○希望小売価格 **273,300**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(16900 lm) (130.5W) (129.5 lm/W) ●  
(本体・NDN97985SK LR9+枠・NNK00601W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ400・埋込高372・重8.7kg

仕様：枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)

ガード：鋼線(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部)：アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部)：アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

落下防止ワイヤー付

備考：適合オプション(別売)：傾斜天井用枠15度NK09915Z・  
傾斜天井用枠20度NK09920Z

適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K  
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

拡散タイプ

調光範囲(約5%~100%)

●天井面取付専用

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

高天井ダウンライトXND9941GS相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。

注)器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。  
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、

部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。  
継続使用はご遠慮ください。

注)高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場  
合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使  
用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光  
ライコン別売

