



## ダウンライト

XND9963WNKLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

●希望小売価格 **148,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11100 lm) (111.3W) (99.7 lm/W)

(本体・NDN97655WK+電源ユニット・NNK99002N LR9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高197・重3.5kg

仕様: 反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K + NQL10161・NQ28841K + NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 直下近接限度50cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

