ダウンライト

XND9968SVK LR9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

㊗希望小売価格**149,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(11200 lm)(111.3W)(100.6 lm/W) L
(本体・NDN97852SK+電源ユニット・NNK99002N LR9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高225・重3.7kg
仕様:反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K
＋NQL10161・ NQ28841K＋NQL10161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度50cm
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200 | G購入 | 調光 ライコン別売 | 光源寿命 30 | 45°