



ダウンライト

XND9969WVKLR9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格 **149,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11470 lm) (111.3W) (103.0 lm/W) **L**

(本体・NDN97857WK+電源ユニット・NNK99002N LR9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高225・重3.7kg

仕様: 反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度50cm

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

