



# ダウンライト

## XNG1060SVKLE9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85(常用光源)
Ra70(非常用光源)

●希望小売価格 **109,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(925 lm) (8.9W) (103.9 lm/W) Ⓢ

(本体・NDG24602SK+電源ユニット・NNK10001N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

常時/非常時・本体組込LED点灯

埋込穴φ150・埋込高96・重1.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

蓄電池: ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

常時: 光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 交換電池: FK739

リモコン: FSK90910K (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)

型式認定番号: 3AE-1071

非常灯評定番号: LALE-027

●水平天井埋込専用

広角タイプ

※200V時の数値です。

非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。

ダウンライトXNG1060SV後継品

注) 調光はできません。

注) 直下近接限度30cm

注) 施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。



電池内蔵形

リモコン自己点検機能付

