



# ダウンライト

## XNN1007SE<sup>RS9</sup> (100-242V)

電球色(3000K)

Ra95

◎希望小売価格**26,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(755 lm) (8.1W) (93.2 lm/W) Ⓢ

(本体・NLN28068S+電源ユニット・NNK10101N RS9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイキャスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専

用タブレット) NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコ

ムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W他

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) 専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く  
ださい。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

