



## ダウンライト

XNN1008WWRS9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**20,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1020 lm) (8.1W) (125.9 lm/W) Ⓢ

(本体・NLN28001W+電源ユニット・NNK10101N RS9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高96・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

埋込型

埋込型

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

