



ダウンライト


XNN1066SLRS9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**21,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(960 lm) (8.1W) (118.5 lm/W) 

(本体・NLN28613S+電源ユニット・NNK10101N RS9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高95・重1.0kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専

用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコ

ムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

