



## ダウンライト

XNN2006WARS9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra95

◎希望小売価格**34,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1615 lm)(15.9W)(101.5 lm/W) Ⓢ

(本体・NLN28060W+電源ユニット・NNK20110N RS9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.9kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

埋込型

埋込型

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

