



ダウンライト

XNN2038SLRS9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**28,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1865 lm)(15.9W)(117.2 lm/W) Ⓢ

(本体・NLN28303S+電源ユニット・NNK20110N RS9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高59・重0.8kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専

用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコ

ムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く
ださい。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

