



# ダウンライト

**XNN9099SW**RS9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格 **73,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10240 lm)(70W)(146.2 lm/W) Ⓢ

(本体・NLN98916S+電源ユニット・NNK90102N RS9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ300・埋込高173・重2.0kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間60000時間(光束維持率80%)

備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

