



ダウンライト

XNS0660WNLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

希望小売価格 **34,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(600 lm) (4.3W) (139.5 lm/W) **L**

(本体・NNS28620W+電源ユニット・NNK06004N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高67・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)

点灯照度・点灯保持時間調整機能付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXND0664WN相当品

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



シンプルセルコン

