



# ダウンライト

**NNS1530WBK**LE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra95

●希望小売価格**45,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1365 lm) (11.8W) (115.6 lm/W)

(本体・NNS28326W+電源ユニット・NNK15014N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高103・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)

点灯照度・点灯保持時間調整機能付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアールプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXND1534WB相当品

注) 調光はできません。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散

シンプルセルコン

