ダウンライト

XNS1560WNK LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格**44,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1660 lm)(11.8W)(140.6 lm/W) L
(本体・NNS28620W+電源ユニット・NNK15014N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高67・重0.8kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯／20%点灯)
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート : 埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
ダウンライトXND1564WN相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LDS2-LRS1-13

埋込穴 φ150 | 段調光 ひとセンサ | ON/OFF ひとセンサ | 購入 | 浅型 9H | 拡散

シンプルセルコン