ダウンライト
XNT0006WK

○希望小売価格**36,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5W)
(ワイヤレススピーカー・NTN88004W 33,400円(税抜)+LED照明器具・NTN88006WK 2,900円(税抜))
埋込穴φ100・埋込高70・重0.4kg
仕様:クールホワイトつや消し
　電源:AC100V 50/60Hz
　入力電流:0.09A
備考:適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
　●水平天井取付専用
　Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
　その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
　ダウンライトXNT0006W相当品
　注)傾斜天井に取付不可。
　注)施工時、埋込高さは70mm必要となります。
　注)ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
　注)ワイヤレススピーカー使用時は調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。
　注)スピーカー本体・送信機には音量調節機能を搭載していません。
　注)Bluetooth(R)機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。
　注)スマートフォン、タブレット以外の機器とBluetooth(R)で接続した場合、複数台のスピーカー間で音声にずれが生じる場合があります。ワイヤレス送信機NTN88005Kを音声接続コードで接続してご使用ください。
　注)ワイヤレススピーカー対応タイプの照明器具と組み合わせてお使いください。その他のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。
　注)パナソニック製スピーカー付ダウンライト(LGD3116L LB1など)、スピーカー付シーリングライト(SNC31170など)と接続して使用することはできません。
　注)親機・ワイヤレス送信機とスマートフォンなどの機器、親機・ワイヤレス送信機と各子機はいずれも見通し10メートル以内になるよう設置ください。実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
　注)近隣に同シリーズの商品があり、同じグループ設定になっていると、親機・子機間で誤接続する場合があります。複数組を設置される場合はご注意ください。グループ設定を変更してご使用ください。
　注)照明器具やスマートフォン・タブレットなどのBluetooth(R)機器の近くで電子レンジなどの家電製品や無線LAN対応機器、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器をご使用のとき正常に動作しないことがあります。
　注)Bluetooth(R)機器で動画再生をすると、映像コンテンツによっては、映像と音のずれが気になる場合があります。ワイヤレス送信機をBluetooth(R)機器に音声接続コードで接続してお使いいただくと、遅延が改善されます。

埋込穴 φ100　Bluetooth