



ダウンライト

XNW1060WWLJ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**28,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(970 lm)(7.6W)(127.6 lm/W) **L**

(本体・NDW27601W+電源ユニット・NNK10015N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg

仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

パネル:アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00001W

(別売)・埋込穴φ200用NNK00002W(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

G
購入



15°

浅型
10H

防雨型

