



## ダウンライト XNW1530WNLJ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**37,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1245 lm)(12.4W)(100.4 lm/W) **L**

(本体・NDW27300W+電源ユニット・NNK15015N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高85・重0.9kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

パネル:アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

