ダウンライト

XNW1562WVLJ9（100-242V）

温白色（3500K）

Ra85

○希望小売価格**43,000**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（1535 lm）（11.6W）（132.3 lm/W）Ⓛ
（本体・NDW28602W+電源ユニット・NNK15015N LJ9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様：本体：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリル（透明）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
保護等級：軒下部：IP43、天井裏部：IP20
備考：適合調光器（別売）：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
適合リニューアルプレート（別売）：埋込穴φ175用NNK00001W・埋込穴φ200用NNK00002W
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
防雨型
調光範囲（約1%～100%）
セパレートセルコン（A、AN、NTタイプ）との組み合わせ可能
ダウンライトXNW1560WV相当品
注）調光する場合は適合調光器（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150　調光 ライコン別売　G 購入　50°　光源遮光角 15°　浅型 10H

防雨型