ダウンライト

XNW1563WV LE9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

◯希望小売価格38,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1550 lm)(11.6W)(133.6 lm/W) L
(本体・NDW28607W+電源ユニット・NNK15015N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
パネル:アクリル(透明)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00001W(別売)・埋込穴φ200用NNK00002W(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
防雨型
ダウンライトXNW1561WV相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150
G 購入
85°
光源遮光角 15°
浅型 10H

防雨型