ダウンライト

XNW1563WV LJ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格**43,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1550 lm)(11.6W)(133.6 lm/W) L
(本体・NDW28607W+電源ユニット・NNK15015N LJ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
　パネル:アクリル(透明)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
　保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用NNK00001W・埋込穴φ200用NNK00002W
　埋込型
　拡散タイプ
　●天井面取付専用
　防雨型
　調光範囲(約1%～100%)
　セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
　ダウンライトXNW1561WV相当品
　注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
　注)直下近接限度30cm
　注)断熱施工仕様ではありません。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150
調光 ライコン制御
G 購入
85°
光源 15°
浅型 10H

防雨型