



ダウンライト

XNW1563WVLJ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格**37,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1550 lm)(11.6W)(133.6 lm/W) **L**

(本体・NDW28607W+電源ユニット・NNK15015N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg

仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

パネル:アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用NNK00001W・埋込穴φ200用NNK00002W

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXNW1561WV相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

