ダウンライト

XNW2030WV LJ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格**48,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1470 lm)(15.5W)(94.8 lm/W) L
(本体・NDW27302W+電源ユニット・NNK20015N LJ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高85・重0.9kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
　　パネル:アクリル(透明)
　　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　　埋込型
　　広角タイプ
　　●天井面取付専用
　　防雨型
　　調光範囲(約1%～100%)
　　セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
　　注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
　　注)直下近接限度30cm
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100　調光 ライコン別売　45°　光源寿命15°　浅型 10H　購入

防雨型