



ダウンライト

XNW2031BL LJ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **48,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1340 lm) (15.5W) (86.4 lm/W) **L**

(本体・NDW27308B+電源ユニット・NNK20015N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高85・重0.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

