ダウンライト

XNW2061WW LJ9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra85

希望小売価格**48,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1835 lm)(15.5W)(118.3 lm/W) L
(本体・NDW27606W+電源ユニット・NNK20015N LJ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
パネル:アクリル(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)
信号線式ライコンNQ21505 (別売)・NQ21502 (別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00001W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
防雨型
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150 | 調光 ライコン対応 | G 調入 | 80° | 光源角 15° | 浅型 10H

防雨型