



## ダウンライト XNW3561WNLZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**51,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3480 lm)(30.7W)(113.3 lm/W) **L**

(本体・NDW46635W+電源ユニット・NNK35015N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高99・重1.2kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器: ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)

NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U

(別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNK00001W

(別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

