



# ダウンライト XNW7590WLLZ9 (100-242V)

電球色(3000K)  
Ra85

●希望小売価格 **91,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6805 lm)(59.1W)(115.1 lm/W) ●

(本体・NDW86933W+電源ユニット・NNK75015N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ250・埋込高168・重2.7kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル: ガラス(透明)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

