ダウンライト

XNW7590WV LZ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

㊞希望小売価格105,700円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7120 lm)(59.1W)(120.4 lm/W) L
(本体・NDW86932W+電源ユニット・NNK75015N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ250・埋込高168・重2.7kg
仕様:枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)
パネル:ガラス(透明)
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
防雨型
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型