ダウンライト

XNW9090WV LZ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

㊗希望小売価格**118,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(9020 lm)(75.5W)(119.4 lm/W) L
(本体・NDW96932W+電源ユニット・NNK90015N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ250・埋込高168・重2.7kg
仕様:枠:鋼板(ホワイトうち消し仕上)
反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)
パネル:ガラス(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
防雨型
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
NDW96902相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ250 | G 購入 | 55° | 調光 ライコン別売 | 光束維持率 15%

防雨型